



LED Aufbaustrahler aus Aluminium  
 Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet  
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln  
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster  
 Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium  
 White or black powder coated  
 Recessed lenses with different beam-angles  
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid  
 Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio  
 Verniciatura a polveri in bianco o nero  
 Lenti spostati indietro con varie emissioni  
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida  
 Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium  
 Vernissage à poudres en blanc ou noir  
 Lentilles déplacés au fond avec d'émissions différentes  
 Control anti-éblouie pour grille brillé  
 Combinaisons de couleur possibles

UGR <19

W2 = LED 2700K  
 W3 = LED 3000K  
 W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions  
 629-XXXXXXXad = Analog dimm.  
 629-XXXXXXXddd = DALI dimm.













A++ - A


IP20  

### GRID SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter









SYS 10W

629-501213XX		590lm
629-501219XX		590lm
629-501214XX		640lm
629-501223XX		570lm
629-501229XX		570lm
629-501224XX		620lm
629-501233XX	 + 	520lm
629-501239XX	 + 	520lm
629-501234XX	 + 	570lm



### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
		white-white = 55
		black-black = 66
		white-black = 56
		black-white = 65

