



## RIDE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

### SYS 15W

1: $\overline{W2}$ = 1230lm	$\overline{W3}$ = 1340lm	$\overline{W4}$ = 1400lm
2: $\overline{W2}$ = 1390lm	$\overline{W3}$ = 1510lm	$\overline{W4}$ = 1570lm
3: $\overline{W2}$ = 1170lm	$\overline{W3}$ = 1270lm	$\overline{W4}$ = 1320lm

577-01204C023XXY	$\overline{W2}$	L: 857mm
577-01202C029XXY	$\overline{W3}$	L: 857mm
577-01202C024XXY	$\overline{W4}$	L: 857mm

### SYS 19W

1: $\overline{W2}$ = 1650lm	$\overline{W3}$ = 1790lm	$\overline{W4}$ = 1860lm
2: $\overline{W2}$ = 1850lm	$\overline{W3}$ = 2020lm	$\overline{W4}$ = 2100lm
3: $\overline{W2}$ = 1560lm	$\overline{W3}$ = 1700lm	$\overline{W4}$ = 1770lm

577-01203C023XXY	$\overline{W2}$	L: 1137mm
577-01203C029XXY	$\overline{W3}$	L: 1137mm
577-01203C024XXY	$\overline{W4}$	L: 1137mm

### SYS 24W

1: $\overline{W2}$ = 2060lm	$\overline{W3}$ = 2240lm	$\overline{W4}$ = 2330lm
2: $\overline{W2}$ = 2320lm	$\overline{W3}$ = 2520lm	$\overline{W4}$ = 2620lm
3: $\overline{W2}$ = 1950lm	$\overline{W3}$ = 2120lm	$\overline{W4}$ = 2210lm

577-01204C023XXY	$\overline{W2}$	L: 1417mm
577-01204C029XXY	$\overline{W3}$	L: 1417mm
577-01204C024XXY	$\overline{W4}$	L: 1417mm

### SYS 48W

1: $\overline{W2}$ = 4130lm	$\overline{W3}$ = 4490lm	$\overline{W4}$ = 4670lm
2: $\overline{W2}$ = 4640lm	$\overline{W3}$ = 5050lm	$\overline{W4}$ = 5250lm
3: $\overline{W2}$ = 3910lm	$\overline{W3}$ = 4250lm	$\overline{W4}$ = 4420lm

577-01205C023XXY	$\overline{W2}$	L: 2817mm
577-01205C029XXY	$\overline{W3}$	L: 2817mm
577-01205C024XXY	$\overline{W4}$	L: 2817mm

### SYS 71W

1: $\overline{W2}$ = 6190lm	$\overline{W3}$ = 6730lm	$\overline{W4}$ = 7000lm
2: $\overline{W2}$ = 6970lm	$\overline{W3}$ = 7570lm	$\overline{W4}$ = 7870lm
3: $\overline{W2}$ = 5870lm	$\overline{W3}$ = 6380lm	$\overline{W4}$ = 6640lm

577-01206C023XXY	$\overline{W2}$	L: 4217mm
577-01206C029XXY	$\overline{W3}$	L: 4217mm
577-01206C024XXY	$\overline{W4}$	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium  
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert  
Für Montage als Hängeleuchte  
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile  
Anodised, white or black powder coated finish  
Built-in LED converter in profile  
For ceiling mount  
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED  
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero  
Converter LED integrato nel profilo  
Per installazione a parete  
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED  
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir  
Convertisseur intégré dans le profil  
Pour installation à plafond  
Diffuseur plat ou cubique

$\overline{W2}$  = LED 2700K  
 $\overline{W3}$  = LED 3000K  
 $\overline{W4}$  = LED 4000K

A++ - A

IP 20

## ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**C** = ABDECKUNG/COVER

**XX** = FARBE/COLOUR

**Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1

$\overline{W}$  white = 05

$\overline{S}$  switchable = 0

PMMA opal diffuser cubic = 2

$\overline{S}$  black = 06

$\overline{D}$  DALI dimm = d

Microprismatic cover flat = 3

$\overline{AE}$  aluminium anodized = 08

