



1 - 25mm

230x115 mm, ET 149 mm



Einbaustrahler aus Aluminium  
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz  
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung  
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln  
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium  
Black or white powder-coated surface  
Recessed reflector for anti-clare control  
Faceted aluminium reflector with 2 different beam angles  
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasto in alluminio  
Verniciato a polveri in bianco o nero  
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento  
Riflettore sfaccettato in alluminio con 2 fasci di emissione  
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium  
Vernissé blanc, noir ou gris  
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie  
Réflecteurs: 2 optiques possible  
Tête orientable 355° / 30°

LED 3500K auf Anfrage / on request



IP 20

## SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.  
Order converter Dali dimm.

633-0050205WWXX   
633-0050208WWXX

350mA - 2 x 13W

24-127530  
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
2120		2220		2360	
2120		2220		2360	

500mA - 2 x 19W

24-127532  
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
2800		2920		3120	
2800		2920		3120	

### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

W	white = 05
S	black = 06

### LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE DOUBLE

24-127530		schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532		schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm

