


1 - 25mm
305x155 mm, ET 179 mm



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pour control anti-éblouie
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

LED 3500K auf Anfrage / on request



IP20

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

633-0030202WWXX
633-0030205WWXX
633-0030208WWXX

350mA - 2 x 12W

24-127530
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
2620		2720		2920	
2620		2720		2920	
2620		2720		2920	

500mA - 2 x 17W

24-127532
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
3500		3640		3900	
3500		3640		3900	
3500		3640		3900	

700mA - 2 x 25W

24-127534
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
4640		4840		5160	
4640		4840		5160	
4640		4840		5160	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


X = FARBE/COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

white = 05
 black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE DOUBLE

24-127530
24-127532
24-127534
24-127490



schaltbar/switchable
schaltbar/switchable
schaltbar/switchable
DALI Dimm.

for 350mA
for 500mA
for 700mA
for 350 - 700mA

L 130 x B 42 x H 30mm
L 130 x B 42 x H 30mm
L 130 x B 42 x H 30mm
L 130 x B 42 x H 30mm

