


1 - 25mm
155x155 mm, ET 179 mm



175 x 175

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasto in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

LED 3500K auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 498-499
Universal concrete housing: see page 498-499

A++ - A

IP 20

SAVO 20 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

633-0030102WWXX
633-0030105WWXX
633-0030108WWXX

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 25W					
24-127530			24-127532			24-127534					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1310	1360	1460	1460	1750	1820	1950	1950	2320	2420	2580	2580
1310	1360	1460	1460	1750	1820	1950	1950	2320	2420	2580	2580
1310	1360	1460	1460	1750	1820	1950	1950	2320	2420	2580	2580

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

white = 05
 black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE

24-127530		schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532		schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127534		schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm

