



TRIGGA rahmenlos mit Einbauring  
TRIGGA trimless with mounting ring

LED Halbeinbauspots aus Aluminium  
Oberfläche in weiß oder schwarz  
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln  
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm  
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium  
White or black finish  
Recessed lenses with different beam-angles  
light exit field with only 10 mm  
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio  
Finitura in bianco o nero  
Lenti spostati indietro con varie emissioni  
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm  
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Semi encastré LED en aluminium  
Vernissage blanc ou noir  
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes  
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière  
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16

W2 = LED 2700K  
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

DESIGN PLUS  
powered by: light+building

### TRIGGA TRIMLESS R

CRI > 90 · Binning SDCM 3 · excl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)  
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 6W · 500mA


662-007020223XXO 300lm  
662-007020229XXO 320lm

662-007020523XXO 350lm  
662-007020529XXO 370lm

12,5 - 20mm

68 mm, ET 65mm

350° 30°



### EINBAURING / MOUNTING RING



640-000010 Einbauring / mounting ring

640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring



### LED-KONVERTER / LED CONVERTER

● 24-122448 14W / 500mA, not dimmable  
● 24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.



### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55  
S black = 66

LFO Lens-Technology by Bartenbach

