



Extra schlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium  
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet  
Opale PMMA Abdeckung kubisch, flach oder rund  
Erhältlich in 4 Längen  
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Slim surface mounted LED luminaire in aluminium  
Surface anodised or white powder coated  
Opal PMMA diffuser cubic, flat or round  
4 lengths available  
High colour rendering energy efficient LED

Lampada LED a parete a ridotto ingombro in alluminio  
Superficie anodizzata o verniciata a polveri in bianco  
Diffusore PMMA opale cubico, piatto o tondo  
Disponibile in 4 lunghezze  
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Applique LED étroit en aluminium  
Superficie anodisée ou vernissée à poudres en blanc  
Diffuseur PMMA opal cubique, plat ou rond  
En 4 longueurs  
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

**W2** = LED 2700K  
**W3** = LED 3000K  
**W4** = LED 4000K

**A++** - **A**

IP20

## VOLTO COPERTO SD

220-240V AC/DC - CRI >90

### SYS 11W

<b>539-01001C023XX0</b>		680lm	L: 570mm
<b>539-01001C029XX0</b>		740lm	L: 570mm
<b>539-01001C024XX0</b>		810lm	L: 570mm

### SYS 21W

<b>539-01003C023XX0</b>		1360lm	L: 1130mm
<b>539-01003C029XX0</b>		1490lm	L: 1130mm
<b>539-01003C024XX0</b>		1620lm	L: 1130mm

### SYS 16W

<b>539-01002C023XX0</b>		1020lm	L: 850mm
<b>539-01002C029XX0</b>		1110lm	L: 850mm
<b>539-01002C024XX0</b>		1210lm	L: 850mm

### SYS 26W

<b>539-01004C023XX0</b>		1700lm	L: 1410mm
<b>539-01004C029XX0</b>		1860lm	L: 1410mm
<b>539-01004C024XX0</b>		2020lm	L: 1410mm

## ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**C** = ABDECKUNG/COVER

PMMA opal diffuser flat = **1**

PMMA opal diffuser cubic = **2**

PMMA opal diffuser round = **3**

**XX** = FARBE/COLOUR

white = **05**

black = **06**

aluminium anodized = **08**

